

Паяльная паста XGZ40 [35г] 183°C (Mechanic, Sn63/Pb37) (Mechanic) - [Паяльное оборудование, расходные материалы для пайки \(/catalog/payalnoe-oborudovanie-rashodnye-dlya-pajki/573\)](#) - [Припой, паяльные пасты \(/catalog/pripoi-flyusy-i-t-p/556\)](#)



Паяльная паста XGZ40 [35г] 183°C (Mechanic, Sn63/Pb37)

Код товара: 125523

Производитель: [Mechanic \(/catalog/mfr=mechanic\)](#)

Категория: Паяльная паста

Описание: Паяльная паста Sn63/Pb37, 25-45µm

Вес/объём/Кол-во: 35 g

Состав сплава: Sn63/Pb37

Температура плавления: 183°C

Вид припоя: Свинцовый

В наличии/под заказ

1 шт - РАДИОМАГ-Киев

6 шт - РАДИОМАГ-Харьков

32 шт - склад Киев

109 шт - ожидается



1+	95 грн
10+	85.5 грн

купить

Техническое описание Паяльная паста XGZ40 [35г] 183°C (Mechanic, Sn63/Pb37)

Паяльная паста MECHANIC XG-Z40, 10мл/35гр, масса нетто 35 грамм, предназначена для пайки BGA микросхем. Удобная упаковка в виде шприца позволит сразу использовать пасту без предварительной подготовки. Паяльные пасты широко применяются в радиоэлектронной промышленности для монтажа планарных (SMD) компонентов на печатную плату. Специальные паяльные пасты нашли применение при монтаже медных и латунных труб и фитингов в системах водоснабжения. Основное достоинство пасты - легкость механизации работ. Пасту наносят специальными дозаторами или трафаретным способом. Пасту можно нанести ровным, точно заданным слоем с помощью механизированных и автоматизированных средств, что обеспечивает значительную экономию припоя (30 — 50 %).

- Состав: Sn-63%, Pb-37%;
Размер частиц припоя: 24 - 45 мкм;
Фасовка: 10 мл (35 г);
Температура хранения: от 0 до 10°C;
Общий вес: 45 г;
Диапазон вязкости:
- M = 600-800 10KCPS;
- H = 800-1000 10KCPS;

Аналог



[\(/product/payalnaya-pasta-xg-80-mechanic-sn63-pb37-60g_123880.html\)]((/product/payalnaya-pasta-xg-80-mechanic-sn63-pb37-60g_123880.html))

Паяльная паста XG-80 (Mechanic, Sn63/Pb37), 60г (/product/payalnaya-pasta-xg-80-mechanic-sn63-pb37-60g_123880.html)

Код товара: 123880

Производитель: [Mechanic \(/catalog/mfr=mechanic\)]((/catalog/mfr=mechanic))

Паяльное оборудование, расходные материалы для пайки (/catalog/payalnoe-oborudovanie-rashodnye-dlya-pajki/573) - Припой, паяльные пасты (/catalog/pripoi-flyusy-i-t-p/556)

Категория: Паяльная паста

Описание: Паяльная паста Sn63/Pb37, 25-45µm

Вес/объем/Кол-во: 60 g

Состав сплава: Sn63/Pb37

Температура плавления: 183°C

Вид припоя: Свинцовый

купить



[\(/product/payalnaya-pasta-xg-50-mechanic-sn63-pb37-42g_123879.html\)]((/product/payalnaya-pasta-xg-50-mechanic-sn63-pb37-42g_123879.html))

Паяльная паста XG-50 (Mechanic, Sn63/Pb37), 42г (/product/payalnaya-pasta-xg-50-mechanic-sn63-pb37-42g_123879.html)

Код товара: 123879

Производитель: [Mechanic \(/catalog/mfr=mechanic\)]((/catalog/mfr=mechanic))

Паяльное оборудование, расходные материалы для пайки (/catalog/payalnoe-oborudovanie-rashodnye-dlya-pajki/573) - Припой, паяльные пасты (/catalog/pripoi-flyusy-i-t-p/556)

Категория: Паяльная паста

Описание: Паяльная паста Sn63/Pb37, 25-45µm

Вес/объем/Кол-во: 42 g

Состав сплава: Sn63/Pb37

Температура плавления: 183°C

Вид припоя: Свинцовый

купить



[\(/product/payalnaya-pasta-xg-30-183-c-mechanic-sn63-pb37-]((/product/payalnaya-pasta-xg-30-183-c-mechanic-sn63-pb37-16g_123882.html))

[16g_123882.html\)](16g_123882.html))

Паяльная паста XG-30 183°C (Mechanic, Sn63/Pb37), 16г (/product/payalnaya-pasta-xg-30-183-c-mechanic-sn63-pb37-16g_123882.html)

Код товара: 123882

Производитель: [Mechanic \(/catalog/mfr=mechanic\)]((/catalog/mfr=mechanic))

Паяльное оборудование, расходные материалы для пайки (/catalog/payalnoe-oborudovanie-rashodnye-dlya-pajki/573) - Припой, паяльные пасты (/catalog/pripoi-flyusy-i-t-p/556)

Категория: Паяльная паста

Описание: Паяльная паста Sn63/Pb37, 25-45µm

Вес/объем/Кол-во: 16 g

Состав сплава: Sn63/Pb37

Температура плавления: 183°C

Вид припоя: Свинцовый

4 шт -

РАДИОМАГ-

Киев

4 шт -

РАДИОМАГ-

Львов

2 шт -

РАДИОМАГ-

Харьков

10 шт -

РАДИОМАГ-

Одесса

9 шт -

РАДИОМАГ-

Днепр

107 шт - склад

Киев

144 шт -

ожидается

1+ 40 грн

10+ 35.2 грн

купить



[\(/product/payalnaya-pasta-xg-30-mechanic-sn63-pb37-]((/product/payalnaya-pasta-xg-30-mechanic-sn63-pb37-20g_126123.html))

[20g_126123.html\)](#)

Паяльная паста XG-30 (Mechanic, Sn63/Pb37), 20г [\(/product/payalnaya-pasta-xg-30-mechanic-sn63-pb37-20g_126123.html\)]((/product/payalnaya-pasta-xg-30-mechanic-sn63-pb37-20g_126123.html))

Код товара: 126123

Производитель: [Mechanic]((/catalog/mfr=mechanic)) [\(/catalog/mfr=mechanic\)]((/catalog/mfr=mechanic))

[Паяльное оборудование, расходные материалы для пайки]((/catalog/payalnoe-oborudovanie-rashodnye-dlya-pajki/573)) [\(/catalog/payalnoe-oborudovanie-rashodnye-dlya-pajki/573\)]((/catalog/payalnoe-oborudovanie-rashodnye-dlya-pajki/573)) - [Припой, паяльные пасты]((/catalog/pripoi-flyusy-i-t-p/556)) [\(/catalog/pripoi-flyusy-i-t-p/556\)]((/catalog/pripoi-flyusy-i-t-p/556))

Категория: Паяльная паста

Описание: Паяльная паста Sn63/Pb37, 25-45μm

Вес/объем/Кол-во: 20 g

Состав сплава: Sn63/Pb37

Температура плавления: 183°C

Вид припоя: Свинцовый

купить



[\(/product/payalnaya-pasta-xg-40-mechanic-sn63-pb37-]((/product/payalnaya-pasta-xg-40-mechanic-sn63-pb37-30g_123881.html))

[30g_123881.html\)](#)

Паяльная паста XG-40 (Mechanic, Sn63/Pb37), 30г [\(/product/payalnaya-pasta-xg-40-mechanic-sn63-pb37-30g_123881.html\)]((/product/payalnaya-pasta-xg-40-mechanic-sn63-pb37-30g_123881.html))

Код товара: 123881

Производитель: [Mechanic]((/catalog/mfr=mechanic)) [\(/catalog/mfr=mechanic\)]((/catalog/mfr=mechanic))

[Паяльное оборудование, расходные материалы для пайки]((/catalog/payalnoe-oborudovanie-rashodnye-dlya-pajki/573)) [\(/catalog/payalnoe-oborudovanie-rashodnye-dlya-pajki/573\)]((/catalog/payalnoe-oborudovanie-rashodnye-dlya-pajki/573)) - [Припой, паяльные пасты]((/catalog/pripoi-flyusy-i-t-p/556)) [\(/catalog/pripoi-flyusy-i-t-p/556\)]((/catalog/pripoi-flyusy-i-t-p/556))

Категория: Паяльная паста

Описание: Паяльная паста Sn63/Pb37, 25-45μm

Вес/объем/Кол-во: 30 g

Состав сплава: Sn63/Pb37

Температура плавления: 183°C

Вид припоя: Свинцовый

7 шт - РАДИОМАГ-Киев
5 шт - РАДИОМАГ-Львов
3 шт - РАДИОМАГ-Одесса
12 шт - склад Киев
106 шт - ожидается

1+ 65 грн
10+ 57.2 грн

купить



[\(/product/payalnaya-pasta-xg-250-mechanic-sn63-pb37-]((/product/payalnaya-pasta-xg-250-mechanic-sn63-pb37-200g_129835.html))

[200g_129835.html\)](#)

Паяльная паста XG-250 (Mechanic, Sn63/Pb37), 200г [\(/product/payalnaya-pasta-xg-250-mechanic-sn63-pb37-200g_129835.html\)]((/product/payalnaya-pasta-xg-250-mechanic-sn63-pb37-200g_129835.html))

Код товара: 129835

Производитель: [Mechanic]((/catalog/mfr=mechanic)) [\(/catalog/mfr=mechanic\)]((/catalog/mfr=mechanic))

[Паяльное оборудование, расходные материалы для пайки]((/catalog/payalnoe-oborudovanie-rashodnye-dlya-pajki/573)) [\(/catalog/payalnoe-oborudovanie-rashodnye-dlya-pajki/573\)]((/catalog/payalnoe-oborudovanie-rashodnye-dlya-pajki/573)) - [Припой, паяльные пасты]((/catalog/pripoi-flyusy-i-t-p/556)) [\(/catalog/pripoi-flyusy-i-t-p/556\)]((/catalog/pripoi-flyusy-i-t-p/556))

Категория: Паяльная паста

Описание: Паяльная паста Sn63/Pb37

Вес/объем/Кол-во: 200 g

Состав сплава: Sn63/Pb37

Температура плавления: 183°C

Вид припоя: Свинцовый

купить

Цена Паяльная паста XGZ40 [35г] 183°C (Mechanic, Sn63/Pb37) от 85.5 грн до 95 грн

С этим товаром покупают

LC60-1.00/F 16

грамм

Проволочный

припой Sn-60%

Pb-40% 1,00мм

Cynel

(/product/lc60-1-

00-f-16-gramm-

provolochnyj-

pripoj-sn-60-pb-

40-1-00mm-

cynel 99859.html)

Код товара: 99859



(/product/lc60-1-

00-f-16-gramm-

provolochnyj-

pripoj-sn-60-pb-

40-1-00mm-

cynel 99859.html)



(/product/lc60-1-00-f-16-gramm-provolochnyj-pripoj-sn-60-pb-40-1-00mm-cynel 99859.html)

Производитель: CYNEL

Паяльное оборудование, расходные материалы

для пайки (/catalog/payalnoe-oborudovanie-

rashodnye-dlya-pajki/573) - **Припой, паяльные**

пасты (/catalog/pripoj-flyusy-i-t-p/556)

Категория: Припой с флюсом

Описание: Припой для мягкой пайки с флюсом.

Припой: Sn60Pb40; проволока; 1,0мм; 0,016кг;

флюс: F-SW26; 2,5%, температура

плавления: 190°C

Вес/объем/Кол-во: 16 g

Диаметр: 1 mm

Состав сплава: Sn60Pb40

Температура плавления: 190°C

Вид припоя: Свинцовый

30 шт - РАДИОМАГ-Киев

34 шт - РАДИОМАГ-Львов

153 шт - РАДИОМАГ-Харьков

129 шт - РАДИОМАГ-Одесса

97 шт - РАДИОМАГ-Днепр

1586 шт - склад Киев

1950 шт - ожидается

1+ 30 грн

10+ 27 грн

100+ 24.5 грн

Возможные замены

Проволочный припой Sn-60% Pb-40% 1,00мм 10г

(WG-01X-01-8-100-0701 / LC60-1.00/F) Cynel

(/product/provolochnyj-pripoj-sn-60-pb-40-1-

00mm-10g-wg-01x-01-8-100-0701-lc60-1-00-f-

cynel 25598.html)

Код товара: 25598

Смывка для печатных плат 200 мл

(изопропиловый спирт) (/product/smyvka-dlya-

pechatnyh-plat-200-ml-izopropilovyj-

spirt 92725.html)

Код товара: 92725



Флюс BGA FVS-NC 10мл (безотмывочный)

(/product/flyus-bga-fvs-nc-10ml-

bezotmyvochnyj 130643.html)

Код товара: 130643



(/product/flyus-bga-fvs-nc-10ml-

bezotmyvochnyj 130643.html)

Производитель: ИнтерТехКомплект

Паяльное оборудование, расходные материалы

для пайки (/catalog/payalnoe-oborudovanie-

rashodnye-dlya-pajki/573) - **Флюсы для пайки**

(/catalog/flyusy-dlya-pajki/698)

Категория: Флюс нейтральный

Описание: Неактивный флюс-гель для монтажных

и ремонтных работ в области электроники без

отмывки остатков после пайки. Не содержит

галогенов. Незаменим для пайки BGA, реболинга

и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или

паяльника, подходит для свинцовых и

бессвинцовых припоев. При 25 °C флюс густой,

легко наносится. Остатки флюса, образуют

полимерную изоляционную пленку, которая

является дополнительной защитой места пайки от

окисления. Флюс используется для пайки медных,

залуженных и других контактов радиодеталей.

Рабочая температура флюса 180-300 °C.

Вес/объем/Кол-во Вес/объем/Кол-во : 10 ml

6 шт - РАДИОМАГ-Киев

2 шт - РАДИОМАГ-Львов

15 шт - РАДИОМАГ-Одесса

9 шт - РАДИОМАГ-Днепр

107 шт - склад Киев

1+ 38 грн

купить

Канифоль сосновая 20 грамм (/product/kanifol-

sosnovaya-20-gramm 26961.html)

Код товара: 26961



[\(/product/smyvka-dlya-pechatnyh-plat-200-ml-izopropilovyj-spirit_92725.html\)](http://product/smyvka-dlya-pechatnyh-plat-200-ml-izopropilovyj-spirit_92725.html)

Химия [\(/catalog/himiya/641\)](http://catalog/himiya/641) - **Средства очистки** [\(/catalog/sredstva-ochistki/691\)](http://catalog/sredstva-ochistki/691)

Описание: Смывка для печатных плат (изопропиловый спирт)

Назначение: Отмывочная жидкость

Упаковка: 200мл

Тип препарата : Спирт

4 шт - РАДИОМАГ-Киев

24 шт - РАДИОМАГ-Львов

14 шт - РАДИОМАГ-Харьков

8 шт - РАДИОМАГ-Одесса

6 шт - РАДИОМАГ-Днепр

62 шт - склад Киев

1+ **55 грн**

10+ **49 грн**

купить

[\(/product/kanifol-sosnovaya-20-gramm_26961.html\)](http://product/kanifol-sosnovaya-20-gramm_26961.html)

Паяльное оборудование, расходные материалы для пайки [\(/catalog/payalnoe-oborudovanie-rashodnye-dlya-pajki/573\)](http://catalog/payalnoe-oborudovanie-rashodnye-dlya-pajki/573) - **Флюсы для пайки** [\(/catalog/flyusy-dlya-pajki/698\)](http://catalog/flyusy-dlya-pajki/698)

Категория: Канифоль

Описание: Канифоль сосновая, Применяется в качестве флюса для удаления оксидных плёнок, загрязнения с поверхности металла и для его защиты от окисления в процессе пайки.

Вес/объём/Кол-во **Вес/объём/Кол-во** : 20 g

21 шт - РАДИОМАГ-Киев

49 шт - РАДИОМАГ-Львов

1 шт - РАДИОМАГ-Харьков

7 шт - РАДИОМАГ-Днепр

331 шт - склад Киев

126 шт - ожидается

1+ **10 грн**

10+ **9 грн**

купить

[goods index \(modules.php?name=stocks\)](#)